

Cummins QSB 6,7

Utföres vid varje ordinarie servicetillfälle var: 500:e timme

Maskinnummer: 4923	Timmar: 13489
Ägare: Baneservice AS	

Byt		Best.nr	Volym/antal
Motorolja och filter	✓	61 470	17 liter
Olja i växellåda	✓	15W/40	1,6 liter
Bränslefilterinsats (bakram)	✓	62 463	1
Bränslefilter (motor) -5055	✓	62 462	1
Bränslefilter (motor) 5056-	✓	900 539	1
Olja Pumpfördelningslåda	✓	15w/40	1,5 liter
Returoljefilter hydraultank	✓	99 252	1
Tripple-R insats (x-tra)	✓	99 624	.(1)
AIR Sentry (x-tra) vid behov (grön)	—	99 971	.(1)

Kontrollera / efterfyll

Oljenivå hydrostat-tank	✓
Oljenivå arbetshydraulik	✓
Kyl.nivå / fryspunkt 35 C (Long Life, etylen)	OK
Batterier / nivå / syrtal / kabelanslutningar	OK

Kontrollera / justera / efterdrag

Stödlagerinfästning	✓
Luftrenarens slanganslutningar mot turbo	✓
Att övertryck finns i hydraultankar	✓
Bromstryck, pedal opåverkad max 0,6 bar	✓
Motorns insugningsfilter (ev. byte)	Bytta

Renblåsning ev. byte

Radiator och laddluftkylare	✓
Fläktkylda hydrauloljekylaren (huv)	✓
Friskluftsfilter hytt (ev. byte)	Bytta
Kondensor ACC (h-bakskärm)	✓

Provkör och kontrollera

Färdbröms & ack-laddningsfunktion	✓
Parkering och nödbromsbroms	✓
Grävbroms	✓
Växelslag höj / låg-omkoppling	✓
Belysning, reflexer, torkare & instrument	✓
Redskapslåsningarnas funktion	✓
Frikoppling / aktivering pendellås	✓
Inschpedalens funktion	✓
Klimatanläggningens funktion (Defrosterläge)	✓
Samtliga hydraulfunktioner	✓
Samtliga el och knapp-funktioner	✓
Kontroll av mjukvara ev. uppdatering	✓


VIKTIGT !

Bocka av utförda arbeten, fyll i uppgifterna i Service & Garantiboken.
Glöm ej registrera in servicen i webbReks databas!

O.B.S!

Rengör noga runt filtren innan byte.
Speciellt noga kring bränsle och servofilter.
Filtren får absolut ej förfyllas!

O.B.S!

Klimatanläggningen skall "motioneras" vid varje service, uppmana föraren att göra det även mellan serviceintervallerna.

Fortsättning >>>>

Basservice HUDDIG 1260C forts.

Sj 20140516

Anmärkningar

Knytt baklykt venstre side.

Materialspec Basservice

Använd endast av Huddig
godkända filter !

De höga trycken i bränslesystemet kräver bränslefilter med bättre filtreringsgrad än i tidigare system. Filtermaterialet i motoroljefiltret är av typen "StrataPore Inside" och får ej ersättas av annan billigare kvalitet. Att kompromissa kan bli mycket kostsamt.

Motoroljefilter	1	61 470
Bränslefilter (bakram)	1	62 463
Bränsle finfilter (motor) -5055	1	62 462
Bränsle finfilter (motor) 5056-	1	900 539
Returoljefilter	1	99 252
O-ring returoljefilter	1	99 555
Insugningsluftfilter motor Primär (vid behov)	(1)	62 464
Luftfilter Sekundär (vid behov varannan gång Primärfilter byts)	(1)	62 465
Hyttfilter (vid behov)	(1)	950 220
Tripple-R bypassfilter (x-tra)	(1)	99 624
AIR Centry tankventilator (x-tra)	(1)	99 971

Oljor och smörjmedel	Volym/antal	Visko	Oljekvalité (lägst)	
Motorolja	17 liter	15w/40	API - CH-4	ACEA E5
Pumfördelningsåda (motorolja)	1,5 liter	15w/40	API - CH-4	ACEA E5
Växelåda (motorolja) nivåplugg	1,6 liter	15W/40	API -CH-4	ACEA E5
Hydraulsystem Miljöolja * Shell Naturelle HF-E för efterf.		SHS 46	*Huddig Std.miljöolja	
Hydraulsystem Std.-olja mineral för ev. efter fyllning		SHS 46		
Hydrostat Std. Mineralolja för ev. efterfyllning		SHS 46		

Smörjning	Vi rekommenderar	
Smörjning av maskinens utföres av maskinföraren i samband med servicen (glöm ej dörrgångjärnen!)	HUDDIG HIGH PERFORMANCE GREASE som är ett NLGI 2 fett, rekommenderas även till Centralsmörjnings system som klarar klass 2 fett.	0,4Kg patron 950308 16 Kg Hink 62443

Övriga tillval	Rekomend. Intervall
Byte hydraulolja 340 liter	vid behov
Bättring lackskador	vid behov
Kontroll extrautrustningar	vid behov

Anmärkning:

"Övriga tillval" ingår ej i ordinarie service utan utföres som extra beställning från kund.

Servicen utförd av Datum: 19/2-24

Montör *narthin*

Huddig auktoriserad servicelämnare (stämpel & signatur)

MHR



Servicetillägg 1 HUDDIG 1260C/4901>>

Cummins QSB 6,7

Utföres tillsammans med "Basservice" vid S-tillfällena: 1500-2500-3500-4500 o.s.v.

Maskinnummer:

4923

Timmar:

13489

Byt		Best.nr	Volym/antal
Olja Hydrostattransmission (Mineralolja)	✓	SHS 46	ca:20
Filter hydrostattransmission	✓	61 654	1
Tryckfilter för broms och servo-system	✓	96 451	2

Kontrollera / efterfyll

Oljenivå diffar / slutväxlar	✓
Luftryck i däcksutrustning	✓
Toppladda batterier	✓

Kontrolldrag / justera

Kardanknutarnas skruvförband	✓
Motorinfästningar	✓
Klammer hydraulpumparnas sugslangar	✓
Turboslangar till och från laddluftkylare	✓
Hjulumtrar 600 Nm	✓
Kalibrera växellåda och transmission (800314)	✓

Dränera från vatten

Bränsle och hydraultankar	✓
---------------------------	---

Smörj

Kardanknutar (max 2 pumpsdrag med handspruta)	✓
---	---

Materialspec Servicetillägg 1

Filter hydrostattransmission (Rexroth)	1	61 654
O-ring hydrostatfilter	1	61 658
Tryckfilter broms och servokrets	2	96 451
O-ringar tryckfilter	2	52 755

Oljor och smörjmedel	Volym/antal	Visko	Oljekvalité (lägst)
Hydrostat hydraulolja	Ca:20 liter	SHS 46	Hydraulolja mineral
Transmissionsolja axlar för ev. efterfyllning.		10w/30	UTTO-olja

Oljeanalys, obligatorisk vid 1500 tim samt vid Plus-Garanti service 2500 tim

Oljeanalys arbetshydraulik (Shell lubeanalyst) (Rekomenderas därefter var 1000:e timme)

Provflaskor beställs via internet www.lubeanalyst-eu-shell.com (se S-info S155-11 Service- & Kundvårds-program)

Servicen utförd av

Datum: 19/2-24

Montör

marthin

Huddig auktoriserad servicelämnare (stämpel & signatur)

M H K



Anmärkningar: