



TF 250HWI - Fjärrvärmecentral 250kW

Art.nr.: **EB10780**

Maskinen är konfigurerad för enbart hetvatten. Den är försedd med steglös fläkt och en trevägsventil på vattensidan. Detta möjliggör effektivare styrning av hetvattnet. Med lösningen har vi fått ner längdmåttet till endast 2,38m. TF 250HWI är även försedd med truckgångar från kortsidan vilket gör den enklare att hantera vid service. Maskinens format och smidighet gör att den kan användas nästan var som helst. Inga utstickande detaljer som kan skadas.

Maskinen har kapacitet att ge värme på upp till 260kW.

TF 250HWI kan anslutas till befintliga ventilationsanläggningar eller fungera som en friblåsande anläggning. Med en kombination av El-Björns produkter kan man nu täcka in både stora som små bygg och industriprojekt.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

- Helsvetsad ram
- Truckgångar från både kort och långsida
- Lyftöglor i överkant av ramen
- Luftintag med jalusi och nätskydd bakom
- Dubbelplåt med 25mm isolerade paneler
- Luckor (2 st.) för att möjliggöra intern inspektion/service
- Påsfilter EU4/panelfilter EU4
- Filtervakt med övervakningspunkter
- 260 kW LPHW värmebatteri. Anslutning 50mm Camlock
- Fläkt -och motordelen med luftutgång 2x500 flänsar
- Fläkt -och Motor - 5,5 kW med låg/medium/hög hastighet
- Möjlighet att själv ställa exakt fläktflöde
- Kontroller med status/varnings lampor, fasrotation och extern termostatanslutning
- Frysskyddstermostat som stänger fläkten vid låg returtemperatur på vattnet
- Hjul som eftermonteras för enklare förflyttning
- Inga utstående komponenter allt inbyggt i chassiet
- Trevägsventil möjliggör bättre styrning av hetvattnet
- Elektrisk försörjning 400V 3-fas 16A
- Luftmängd 6,1 m³/s, 21 960 m³/h
- Värmeeffekt 260 kW. 80-50 vatten
- Flöde 2,12 l/s
- Externt statiskt tryck 300 Pa
- Ljudnivå 72 dBA (1 meter)

Technical data

Inkommande 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1
Märkström	11A
Total värmeeffekt	260kW
Temperaturhöjning	35°C
Luftflöde	21960m ³ /h
Ljudnivå	72dB(A)
Kapslingsklass	IP44
Nettovikt (kg)	1620

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se