



Chassinummer: 5559751
Chassityp: R 580 B8x4*4NB

Allmän information			
VIN-kod	YS2R8X40005559751	Fabriksgaranti, giltig till	2020-11-18
Fabriksgarantin gäller endast om alla paragrafer i Scantias globala garantimanual är uppfyllda		Ibruktageddatum	2019-11-18
Fakturadatum	2019-07-08	Tillverkningsdatum	2019-06-20
Vevaxelns tillverkningsdatum	2019-06-11	Nuvarande distributör, land	SE
Nuvarande distributör, nummer	32015	Beställande distributör, land	NO
Beställande distributör, nummer	60051	Lokal återförsäljare, nummer	485
Bruttovikt på fordonståg	66	Ordernummer	1369219
Ordertyp	A	Leveransläge	CBU
Status	To enduser	Kasseringsdatum	-
POP-ID	48-1726		

00 Allmänt			
Produktslag	Lastbil	Utvecklingssteg	6
Monteringsgrad	Komplett Upp Byggd	Monteringsort	TAZ
Hjulkonfiguration certifierad	8x4*4	Framhjulsdrift	nej
Axelavstånd	4150 mm	Rattplacering	vänster
Chassibredd	2550 mm	Chassianpassning	baschassi
Chassihöjd	normal	Förrarhandbok språk	norska
Förrarhandbok extra språk	utan	Skyltspråk	engelska
Axeltryck fram tekniskt	9000 kg	Boggitryck, tekniskt	28000 kg (9900+9900+8200)
Tungdragarklassificering	utan	Teknisk max axelvikt 1:a	9000 kg
Axeltryck 2:a, teknisk	9900 kg	Axeltryck 3:e, teknisk	9900 kg
Axeltryck 4:e teknisk	8200 kg	Teknisk vikt på femte axeln	ej aktuell
GVW laglig	33000 kg	Legal vikt 1:a axeln	9000 kg
Legal vikt 2:a axeln	9900 kg	Legal vikt 3:e axeln	9900 kg
Legal vikt 4:e axeln	8200 kg	Legal vikt 5:e axeln	utan
GTW teknisk	66000 kg	GTW teknisk del 2	0 kg
GTW teknisk del 3	0 kg	GVW laglig del 2	0 kg
GVW teknisk	37000 kg	GTW Legal	66000 kg
Förberedelse för toll collect	utan		

01 Motor			
Framdrivning	förbränningsmotor	Motoreffekt kW	426
Effektkod	580hk	Motortyp fordon	DC16 117/580 hp
Motortypbeteckning	DC16 117 L01	Motornummer	1161090
Cylinderblockgeneration	3	Motorvarvtalsbegränsning lågt oljetryck	utan
EGR system	utan	EGR-kylning	ej aktuellt
Emission nivå	Euro 6	Motor slagvolym	16 dm3
Motorstyrssystem	EMD1	Automatisk motoravstängning	utan
NOx-kontroll	med	Momentbegränsning NOx-kontroll	med
Kraftuttag ED	förberedd	PTO ED elektrisk förberedelse	med 1 krets
Turboladdare driftklass	special	Luftintag	fram
Luftfilter motor brandhårdigt	utan	Luftfiltertillverkare	Donaldson
Bullerdämpning	81/82 dBA R51.03	Bullernivå tilläggskrav/bestämmelse	utan
Bullerkapsling motor	med absorberer	Ljudkapsling motor sida	med
Ljudkapsling motor bakom	utan	Vevhusgasreningstyp	centrifug
Vevhusventilation typ	öppen	Oljenivågivare motor	med temperaturgivare
Oljenivågivaravlyssning	med	Oljemätsticka oljevolymanpassning	normal
Oljesump material	plast	Oljekvalitet motor	Scania LDF-3
Drivlina oljetyp	normal	Luftintagsspjäll motor	med

02 Kylsystem			
Kylare area	100 dm2	Fläktstyrning	elektrisk
Laddluftkylare gardin	med	Fläkt, drivning	vevaxelmonterad
Fläkt diameter	813 mm	Fläktbladsantal	11
Fläkt utväxling	1:1	Kylvätskepumpflöde	470 dm3/min
Kylvätskepump reglerbart flöde	Med	Termostat, motortemperatur	80 grader

03 Bränsle- Och Avgassystem			
Bränsle	diesel	Bränsle alternativ diesel anpassning	utan
Insprutningssystem	common rail	Bränsletank	vänster sida
Bränsletanksvolym, höger sida	utan	Bränsletanksvolym,vänster sida	500 dm3
Bränslestöldslarm	utan	Bränsletank sektionsyta vänster sida	bred
Bränsletank sektionsyta höger sida	utan	Bränsletank material	aluminium



Chassinummer: 5559751
Chassityp: R 580 B8x4*4NB

Selective Catalytic Reduction	med	SCR reduktionsmedelstankvolym utsida ram höger sida	80 dm3
SCR reduktionsmedelstankvolym under ram vänster sida	utan	SCR värmesystem	med
SCR-katalysator volym	34,0 dm3	SCR-katalysator beläggningstyp	DW3811
Oxidationskatalysator beläggning	DW1006SW	Bränslevärmare	med
Bränsletanksplacering	normal	Bränslefilter chassimonterat	utan
Bränsleskvättskydd	med	Avgasutsläppsriktning	vänster
Avgasljuddämpare utförande	kompakt	Serienummer för ljuddämpare	19163054
Ljuddämpare längd	900 mm	Ljuddämparvärmesköld målad	hyttfärg
DPF partikelfilter	med	Första DPF-serienummer	210121640002
Första DPF-monteringsdatum	2023-12-06 17:21:30.000000	Sträcka för första DPF (km)	352865,34375
Serienummer för andra DPF	182980780007	Monteringsdatum för andra DPF	2023-12-06 17:21:30.000000
Sträcka för andra DPF (km)	352865,34375	Partikelfiltergivare	med
DPF avgasflödestyp	helfilter	DPF partikelfilter volym	25,5 dm3
DPF partikelfilter beläggning	TEX-1747		

04 Koppling			
Koppling, friktionstyp	K432 26	Kopplingsslitageskydd	utan
Kopplingssystem	automatisk	Momentomvandlare	utan

05 Växellåda			
Växellåda	GRSO905R	Växellådsnummer	1692690
Växellådsoljetemperatur varningsnivå	utan	Växellådsstyrsystem	TMS
Kraftöverföringsstyrsystem	TMS2	Motoreffekt kW	426
Opticruise	med	Startspärr växelväljare	utan
Överväxel	med	Accelerationsstyrning	med
Prestandallägen	ekonomi, standard, power	Manuell växling begränsning	utan
Farthållare med aktiv framförhållning	med	Eco-roll	med
Vägdatabeskrivning	lagring & användning	Kickdown	med
Kick down signal	med	Växlingsövervakning elektronisk	Opticruise
Växellådstyp	med range och split	Automatisk neutralväxel	utan
Transmissionsgivarkonstant	10	Oljenivå växellåda	normal
Oljekylning växellåda	med	Kylmedium oljekylare växellåda	Kylmedium luft
Tillsatsbroms	Scania	Retardersystem	TMS
Retardertyp	R4100	PTO EG höger sida	utan
PTO EG vänster sida	utan	PTO EG bak	med
PTO EG bak styrning antal	1	PTO EG antal uttag bak	1
PTO EG elektrisk förberedelse	utan	PTO EG control total quantity	1
PTO EG ovsida	utan	PTO EG bak typ	EG647F
Kraftuttag för kopplingsanslutning	utan	Kraftuttag växlingsoberoende	utan
PTO drivaxelfrånsk. elförb.	utan	Bullerkapsling växellåda	utan
Ljudisoleringskåpa växellåda	med		

06 Kardanaxel			
Kardanaxel typ	P604	Propeller shaft length to rear axle	1450 mm
Kardanmellanaxel antal	0	Propeller shaft type rear double-drive bogie	P520

07 Framaxel			
Framaxel, typ	AM660S		

08 Bakaxel			
Bakaxel, typ	AD400SA	Drivaxeltrycksbegränsning	vid 9000 kg
Lastfördelningstyp	tryckförhållande	Lastöverf hastighets begränsning	obegränsad
Lastöverföringsmanövrering	steglös lastöverföringsbegäran	Lastöverföring	med
Lastöverföring enligt EC 97/27	nej	Oljefilter bakaxel	med
Oljekvalitet drivande axel	Scania STO 2:0 A	Axle gear type, rear axle	RB662
Bakaxel serienummer	2846587	Axle gear type second, rear axle	R660
Andra bakaxel serienummer	2846585	Bakaxelutväxling	3,80
Differentialspärr	med	Navreduktion, bak	utan
Stödaxel förberedd	utan	Stödaxel bakom bakaxeln	AM602SA
Stödaxel framför driven bakaxel	utan	Stödaxel bakom driven bakaxel	axle med styrning

09 Nav Och Hjul			
Hjul, typ	tallrik	Fälg material	aluminium



Chassinummer: 5559751
Chassityp: R 580 B8x4*4NB

Fälgtyp framaxel	22.5x11.75 alu AlcoaDuraBright	Fälgtyp bakaxel	22.5x9.00 alu AlcoaDuraBright
Fälgtyp stödaxel bakom driven bakaxel	22.5x11.75 alu AlcoaDuraBright	Fälgtyp reservhjul	utan
Fälg diameter framaxel	22.5	Fälg diameter bakaxel	22.5
Fälgdiameter stödaxel bakom drivande axel	22.5	Fälg diameter reservhjul	utan
Fälg bredd framaxel	11.75	Fälg bredd bakaxel	9.00
Fälgbredd stödaxel bakom drivande axel	11.75	Fälg bredd reservhjul	utan
Däck dimension framaxel	385/65 R22.5	Däck dimension bakaxel	295/80 R22.5
Däckdimension stödaxel bakom drivande axel	385/65 R22.5	Däck dimension reservhjul	utan
Däcktyp framaxel	385/65R22.5 W S BR	Däcktyp bakaxel	295/80R22.5 W D BR
Däcktyp stödaxel bakom driven bakaxel	385/65R22.5 W S BR	Däcktyp reservhjul	utan
Däck mönstertyp framaxel	Styr	Däck mönstertyp bakaxel	Driv
Däck mönstertyp stödaxel bakom driven bakaxel	Styr	Däck kategori framaxel	Winter
Däck kategori bakaxel	Winter	Däck kategori stödaxel bakom driven bakaxel	Winter
Däck kalkylerad rullradie framaxel	grupp C= 525 mm	Däck kalkylerad rullradie driv	grupp D= 510 mm
Däck rullningsomkrets bakre drivaxel	3213 mm	Front axle tyre rolling circumference	3248 mm
Drive tyre rolling circumference	3184 mm	Tag axle behind tyre rolling circumference	3248 mm
Däck leverantör framaxel	Bridgestone	Däck leverantör bakaxel	Bridgestone
Däckleverantör stödaxel bakom drivande axel	Bridgestone	Däck hastighetsindex framaxel	K=max. 110 km/h
Däck tillägghastighetsindex framaxel	E=max. 120 km/h	Däck lastindex framaxel	164
Däck tilläggslastindex framaxel	158	Däck lastindex bakaxel	148
Däck lastindex stödaxel bakom drivande axel	164	Däckstrycksövervakning	utan

10 Bromsar			
Vitröksbegränsare	utan	Hjulbroms	skiv
Bromsmanövrering	elektronisk	Hill hold	hill hold
Bromskategori	AB	Bromsok tillverkare	Knorr
Bromscylindertyp 1:a framaxel	membran + fjäder	Färdbromscylinderarea första framaxel	30"
Parkeringsbromscylinderarea första framaxel	14"	Bromscylindertyp 2:a framaxel	ej aktuellt
Bromscylindertyp 1:a bakaxel	membran+fjäder	Färdbromscylinderarea första drivna bakaxel	24"
Parkeringsbromscylinderarea första drivna baka xel	30"	Bromscylindertyp 2:a bakaxel	membran+fjäder
Färdbromscylinderarea andra drivna bakaxel	24"	Parkeringsbromscylinderarea andra driven baka xel	30"
Bromscylindertyp släpande stödaxel	membran+fjäder	Färdbromscylinderarea stödaxel bakom driven b akaxel	24"
Parkeringsbromscylinderarea stödaxel bakom dr ivande bakaxel	30"	Bromscylindertyp styrd stödaxel	ej aktuellt
Bromsbeläggstatus visning	procent	Skorningsdämpare i bromscylinder	utan
ABS/EB5 system	8S/7M	Bromsstyrsystem	EB57
Avancerad nödbromsning	med	Luftbehandlingssystem	air management
Kompressor fabrikat	Knorr 720 CR	Kompressorkoppling	utan
Spärrventil parkeringsbroms	med	Nödbromsventil	utan
Släpvagnsbromsanslutning	utan	Parkeringsbromssystem	pneumatiskt
Frånkoppling av parkeringsbroms fram	utan	Släpfordonsanslutningsfäste	utan
Släpfordonsbromsanslutning	med	Handregleringsventil för släp	utan
Avgasbroms	med	Lufttanksvolym, fram	70 dm3
Lufttanksvolym, bak	75 dm3	Lufttankvolym, extra	60 dm3
Trlufttankar, gummimellanlägg	utan	Tryckluftstank position A1 volym	30 dm3
Tryckluftstank position A2 volym	30 dm3	Tryckluftstank position A3 volym	30 dm3
Tryckluftstank position A4 volym	30 dm3	Tryckluftstank position B1 volym	utan
Tryckluftstank position B2 volym	utan	Tryckluftstank position B3 volym	utan
Tryckluftstank position B4 volym	utan	Tryckluftstank position D1 övre volym	utan
Tryckluftstank position D2 övre volym	utan	Tryckluftstank position D3 övre volym	utan
Tryckluftstank position D4 övre volym	utan	Tryckluftstank position D5 övre volym	utan
Tryckluftstank position D6 nedre volym	utan	Tryckluftstank position E1 volym	30 dm3
Tryckluftstank position E2 volym	30 dm3	Tryckluftstank position E3 volym	utan
Tryckluftstank position E4 volym	utan	Tryckluftstank position E5 volym	utan
Tryckluftstank position E6 volym	utan	Tryckluftstank position F volym	15 dm3
Tryckluftstank position G1 volym	utan	Tryckluftstank position G2 volym	utan
Tryckluftstank position H1 volym	utan	Tryckluftstank position H2 volym	utan
Tryckluftstank position J1F volym	utan	Tryckluftstank J2F volym	utan
Tryckluftstank position J1 bakre volym	utan	Tryckluftstank J2 bakre volym	utan
Tryckluftstank K1 volym	utan	Tryckluftstank K2 volym	utan
Tryckluftstank position L volym	utan	Tryckluftstank position M1 volym	utan
Tryckluftstank position M2 volym	utan	Tryckluftstank position N1 volym	utan
Tryckluftstank position N2 volym	utan	Tryckluftstank position N3 volym	utan
Tryckluftstank position Q2 volym	utan	Tryckluftstank position R volym	utan
Tryckluftstank S1 volym	utan	Tryckluftstank S2 volym	utan
Tryckluftstank S3 volym	utan	Tryckluftstank S4 volym	utan



Chassinummer: 5559751
Chassityp: R 580 B8x4*4NB

Tryckluftstank S1 temp volym	without	Tryckluftstank S2 temp volym	without
Tryckluftstank position T volym	utan	Tryckluftstank position U1 övre volym	utan
Tryckluftstank position U2 låg volym	utan	Tryckluftstank position V1 volym	utan
Tryckluftstank position V2 volym	utan	Tryckluftstank position W volym	utan
Tryckluftstank position X1 volym	utan	Tryckluftstank position X2 volym	utan
Tryckluftstank position Y volym	10 dm3		

11 Ram			
Ram, typ	F957	Ramförstärkning	med
Chassifärg	Grå	Chassifärg grå	Sub Grey
Chassi framändesbredd	1260 mm	Mått JE	4980 mm
Ramförstärkning tvärbalk bakfjädring	utan	Ram sidobalk bakände	V
Bogserbalk	utan	Stötfångare framskjutning	0 mm
FUP direktiv	FUP anordning	Stötfångarbalk höjdl position	låg
Underkörningsbalk enligt AR lagkrav	utan	Chassi sidotäckning	utan
Batterilåda sidoskyddsbalk	med		

12 Fjädring			
Fjädring typbeteckning	B	Fjädringssystem fram	luft
Stötdämpare första framaxel förstärkt	utan	Fjädringssystem bak	luft
Luftfjädring bak typ	2-fjädrad	Luftfjäderhöjd, fram	normal
Nivåjusteringshastighet	snabb	Nivåreglering extra lufttank	2 st
Nivåreglering lastbil/slöp	lastbil	Automatisk sänkning fram	utan
Alternativa fördefinierade chassinivåer	tömda bälgar + 2 minnesnivåer	Släpvagnstödaxellyftmanövrering	med
Axeltrycksdisplay	fram och bak	Nivåreglering fjärrkontroll påbyggnad	utan
Stödaxellyft	med	Boggiebeteckning, typ	ej aktuellt
Boggiavstånd mellan första och andra bakaxel	1350 mm	Boggiavstånd mellan andra och tredje bakaxel	1300 mm
Krängningshämmare, fram	extra styvhet	Krängningshämmare styvhet första framaxel	extra

13 Styrning			
Styrapparatutförande	THP90	Serienummer för styrväxel	620363
Styrapparatutväxling	18,6:1	Styrsystem	1-krets
Hydraulpumpflöde	16 liter/minut	Hydraulpumptryck	185 bar
Styrkraftskrav 70/311/EEC	ja	Krockkudde ratt	med
Rattkrockkudde serienummer	2087663628146400D01191440024	Krockkudde sidogardin	förarsida
Sidokrockgardin serienummer	D:2038339627807901G01191350070	Ratttyp	exklusivt läder
Ställbar ratt	fällbar+ skjutbar	Hjulutslag 1a. Högersväng	43 max
Hjulutslag 1:a.Vänstersväng	50 max	Alkolås	utan
Startspärr	utan		

14 Motorreglage			
Hastighetsbegränsning	89 km/h	Hastighetsbegränsning laglig	90 km/h
Hastighetsbegränsare andra	30 km/h	Hastighetsbegränsare tredje	utan

16 Elsystem			
Koordinatorsystem	COO8	Generator laddning	150A
Batteri	230 Ah	Batteriladdare	utan
Batterisystemstyp	enkelt	Batteri underhållstyp	underhållsfritt
Batteri behållare storlek	C	Batteriplacering	vänster sida
Batterifrånskiljare	utan	Batterifrånskiljare by-pass	utan
Batterifrånskiljar manövrering	utan	Larmsystem	utan
Huvudstrålkastartyp	LED	Strålkastarasymmetri	höger
Huvudstrålkastarskydd	utan	Huvudstrålkastar rengöring	med
Strålkastare högt placerad	utan	Ljusnivå reglering	manuell
Baklykteplacering	på konsol	Baklykta typ	LED
Baklykteskydd	med	Baklykteledning längd	utan förlängning
Trafikvarningslampa bak	prepared	Sidomarkeringslyktor	temporärt monterat
Fjärrstrålkastare tak	utan	Fjärrstrålkastare tak extra	förberedd
Halvljus automatiskt	med	Halvljus lutningsvinkel	1 %
Huvudstrålkastarventilation	membran	Dimstrålkastartyp	LED 3 dioder
Kurvtagningljus	med	Siktsystem	CUV3 Extended
Varselljus	med	Varselljus funktion	med LED DRL + positionslyktor
Breddmarkeringslykta främre	vit	Reflex bak enligt ECE-R70	utan
Dimljus fram	med	Arbetsstrålkastare på bakre hyttvägg upptill	förberedd
Arbetsstrålkastare sida under hytt	förberedd	Arbetsstrålkastare bakände	vänster+höger sida förberedd



Chassinummer: 5559751
Chassityp: R 580 B8x4*4NB

Roterande varningsfyr	förberedd	Signalhorn front, typ	tryckluft 118 dBA
Backvarnare	med	Släpfordonskontakt	1x15 polig
Elektrisk motorvärmare	utan	ADR typfordonsbenämning	utan
Framåtriktad kamera	FLC1	Avstånds Sensor System	DIS2
Påbyggnadskommunikationsgränssnitt	med	BWE styrsystem	BCI2
BWE styrenhetskonfiguration	lastbil	BWE styrenhet I/O PTO konfiguration	1
BWE styrenhet	med	BWE expansionsenhet antal	utan
Strömställarplatser för påbyggnad reserverat antal	2 st	Tryckknapp BCI reserverade ant	utan
Påbygggn.strömställ progr förb	med	Fjärrmanövrerad motorstart	förberedd
Ledningsnät för strömbrytare	med	Ledningsnät för påbyggare	7+7+7 polig
Ledningsnät för påbyggare ram	12 m	Ledningsnät för påbyggare tak	med
Körriktingsvisaraktivering	1 lampor fram	ESP Elektr.StabilitetsProgram	utan

17 Instrument			
Färdskrivare	smart STONERIDGE	Färdskrivare	med
Tachografdata uppladdning	med	Kombiinstrument	high km/h
Föraridentifiering	utan	Adaptiv farthållare	med
Farthållare aktiv framförhålln hastighetsavvikels ejustering	standard+ECO	Bluetooth	med
Navigation	Med	Föraruppmärksamhetsstöd	med
Scania körfältsvakt	med	Fordonsfast nödsamtalssystem	utan
Topografisk kartdata region	Europa	Navigeringskarta dataregion	Europa
Instrumentpanelfärg	svart/svart	Instr.panel nedre del färg	ljus sand
Instrumentpanel dekorlist	metall	Instrument panel utförande	exklusiv
Instrumentpanel bord passagerarsida	med	Instrumentpanel håll 1 utrustning	strömställarpanel 5
Instrumentpanel håll 2 utrustning	basmodul 10	Instrumentpanel håll 4 utrustning	basmodul 6
Instrumentpanel håll 5 utrustning	strömställarpanel 5	Instrumentpanel håll 6 utrustning	basmodul 10
Instr.panel håll 7 utrustning	diffmodul	Instr.panel håll 8 utrustning	Innerbelysningsmodul
IP förläng. håll 11 utrustning	utan	Påbyggnadsinfo i ICL	med
FMS förberedelse	utan	Communicator	C300 complete

18 Hytt			
Hytttyp	CR	Hyttlängd	20 dm
Takhöjd	normal	Hyttnummer	5559751
Kontrastfärg	Grön 1366997 (RAL6032 CM)	Hyttfärg grön	Grön 1366997 (RAL6032 CM)
Hyttfärg	Grön	Sidopanelkulör	ljus
Frontlucka övre panel färg	hyttfärg	Frontlucka övre ribbor färg	hyttfärg
Frontlucka nedre ribbor färg	hyttfärg	Frontlucka nedre panel färg	hyttfärg
Uppsteg till chassi LH	med	Insteg hytt främre täckning	utan
Instegspanel nedre målåd	hyttfärg	Stege	utan
Vindruta	tonad	Regnsensor	med
Dörruta glastyp	laminerad	Fönster, bakvägg hytt	utan
Fönster, sida	utan	Solskydd, utvändigt	med
Solskydd förardörr	rullgardin	Dörrfönster luftriktare	med
Dörrpanel	svart konstläder V8	Luftkonditionering	med
Tillsatsvärme	WTA hytt och motorvärmare 6 kW	Klimatsystemmanövrering	automatisk
Klimatsystem värme	med	Fjärrkontroll för klimat och infotainment	med
Kupéuttag 230V	utan	Extra hyttkylare	utan
Extra hyttkylare på tak	utan	Adaptiv farthållare AICC avaktiveringshastighet	10 km/h
Hyttfjädring	luft komfort	Hyttippning	mekanisk
Taklucka	elmanövrerad	Larmsystem	utan
Frekvens fjärrlås	433 MHz	Antal nycklar/fjärrkontroller	fyra
Takbåge	med	Takluftriktarhöjd	5 cm
Takluftriktare justerbar	utan	Sidoluftriktarlängd	12 cm
Luftriktare sida material	termoplast	Stol övre ryggstöd ställbart förare	med
Stolsventilation förarsida	med	Stolskategori förarsida	premium
Stolsklädsel förarsida	läder svart	Stol justerbar stötdämpare förarsida	med
Stolskategori passagerarsida	vilstol	Stolsklädsel passagerarsida	läder svart
Röda bilbälten	utan	Bältesvarnare	lamp and audio signals
Bältesförsträckare.	förarsida	Bädd nedre	800-1000 mm utdragbar
Bädd nedre, bäddmadrass	med	Bädd nedre, madrass	fjäder
Insatslåda under nedre bädd	förarsida+passagerarsida	Bädd övre	utan
Bädd säkerhetsnät	utan	Stol motortunnel	utan
Digitalradio	med	Bluetooth	med
12/24V uttag	Basic	Radiosystem	AUS4
TV förberedelse	utan	USB laddport instrumentpanel passagerarsida	med
USB IP förarsida	USB	USB IP mitten	USB



Chassinummer: 5559751
Chassityp: R 580 B8x4*4NB

USB laddport IP bakvägg	utan	Kommunikationsradio	utan
Signalhorn på hyttak	förberedd	Stänkskyddslängd främre	90 mm
Främre stänkskärmsstorlek	675 mm	Främre stänkskärm inbuktning	utan
Främre stänkskärm bakre del längd	725 mm	Främre stänkskärmskåpa storlek	565 mm
Stänkskärm andra framaxel	utan	Stänkskärm bak	utan
Stänkreducering enligt EU 109/2011	med	Frontspegel	elektrisk justerbar + värme
Backspegel eluppvärmd	med	Backspegel typ	A
Backspegel glastyp förarsida	sfärisk	Backspegel glastyp passagerarsida	sfärisk
Backspegel elektrisk justering	passagerar+förarsida	Närsiktspegel	elektrisk justerbar + värme
Vidvinkelspegel	förar+passagerar sida	Kaffebyggare	instr panel
Utvändigt förvaringsfack	förar+passagerarsida	Förvaring bakre nedre på förarsida	kylskåp
Förvaring bakre nedre passagerarsida	kylskåp	Förvaringsfack ovanför dörr	med
Takhylla bakvägg	med	Förvaring sidopanel	vänster och höger sida

19 Kompletterande Utrustning			
Vändskiva	utan	ACL centralsmörjning	utan
Dragbalk	utan	Dimension JA/BEP L020	5200 mm
Släpfordonskontakt	1x15 polig	Underkörningsbalk enligt AR lagkrav	utan
Underkörnskydd bak enligt EEC	utan	Räddningsutrustning utom brandsläckare	with
Slang för ringpumpning	utan	Reservhjulshållare	utan
Rökdetektor	utan	Brandsläckare	förberedd
Domkraft	utan	Varningstriangel	2 st
Nödhammare	utan		

20 Lastbärande Påbyggnad			
Påbyggnadsanpassning	utan	Tippflakvärme	utan
Bakgavellyft	utan	Växelflaksbil	nej
Sophämtarsteg	utan	Wet-kit utrustning	utan

Certifikat			
Advanced Emergency Braking E4 - 131R - 010008 EXT.05	Anti-theft systems E4 - 18R - 030208 EXT.02	Audible warning devices (Signal horn) E4 - 28R - 000684 EXT.04	Brakes E4 - 13R - 112882 EXT.03
Cab Strength E4 - 29R - 030116 EXT.06	Devices for Indirect Vision E4 - 46R - 044883 EXT.04	Electromagnetic compatibility (EMC) E4 - 10R - 053385 EXT.12	Engine Emissions e4*595/2009*2018/932D*0071*03 Corr. Rev.
External Projections E4 - 61R - 000156 EXT.08	Front Under Run Protection E4 - 93IR - 000088 EXT.06	Fuel Tanks E4 - 34RI - 030392 EXT.06	Headlamp Cleaners E4 - 45R - 010069 EXT.03
Heating Systems E4 - 122R - 000219 EXT.04	Heating Systems E4 - 122R - 000219 EXT.06	Lane Departure Warning System (LDWS) E4 - 130R - 000010 EXT.04	Noise E4 - 51R - 032533 EXT.02
Registration Plate Space e4*1003/2010*1003/2010*0184*02 Corr. Rev.	Safety Belt E4 - 16R - 060484 EXT.04	Safety Belt Anchorages E4 - 14R - 070657 EXT.04	Safety Glazing E4 - 43R - 011113 EXT.06
Seats E4 - 17R - 080582 EXT.04	Speed Limiter E4*89R00/02*0069*14	Speedometer E4 - 39R - 010716 EXT.04	Spray Suppression System e4*109/2011*109/2011*0137*05 Corr. Rev.
Steering E4 - 79R - 010650 EXT.07	Symbols E4 - 121R - 010250 EXT.03	Tachograph e5*165/2014*502/2018*0002*00 Corr. Rev.	Towing Devices e4*1005/2010*1005/2010*0177*05 Corr. Rev.
Type Plate e4*19/2011*249/2012*1158*06 Corr. Rev.	Tyres e4*458/2011*2015/166*0035*15 Corr. Rev.	Vehicle access and manoeuvrability e4*130/2012*130/2012*0130*05 Corr. Rev.	Vehicle access and manoeuvrability e4*130/2012*130/2012*0130*07 Corr. Rev.

Företagskontrakt			
Ingen kontraktinformation hittades för den här produktindividen			

Modifieringar			
RPC-modifieringar		BWE styrenhetskonfiguration: utan	
Ändringsordrar		734041 - Batteriutjämnare generation 2.	