

NIBE F2300-20

NIBE F2300-20

Artikelnr: **6751476**

EANr: **7331421327685**

Levnr: **064064**

Leverantör: **NIBE**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **1**



Teknisk information

Typ av köldmedium: R407c

Antal faser: 3

Bredd: 1455 mm

COP vid 7/35°C (EN 14511): 4.63

Dataöverföring via Internet: Ja

Dataöverföring via USB: Ja

Djup: 620 mm

Enhetens säkringsstorlek: 16 A

Extern styrning nödvändig: Ja

Förfyllt köldmedium: 2.8 kg

Frekvens: 50 Hz

Global uppvärmningspotential (GWP): 1774

Höjd: 1385 mm

Inbyggd mjukstart: Ja

Inomhus/Utomhus: Utomhusplacering

Kapslingsklass (IP): IP24

Max. arbetstryck värmebärarkrets: 3 bar

Max. temperatur tappvarmvatten: 65 °C

Med poolreglering: Nej

Nominellt flöde värmebärarkrets: 0.47 l/s

Typ av reglering: Övrigt

Vikt: 230 kg

Specifikationer

Food Contact Material: Nej

REACH: Nej

ALEM09: Alem09 J

Produktinformation

NIBE F2300 är en luft/vattenvärmepump framtagen för stora varmvattenbehov vid hög utetemperatur och avsedd att dockas till vattenburna värmesystem. Den har en effektiv scrollkompressor som kan arbeta ner till -25°C. Kompressorn har EVI-teknik för hög prestanda vid både kall och varm väderlek. Den har ett högt temperaturområde med framledningstemperatur på max 65°C (nertill -10°C) linjärt till 63°C (från -10°C till -25°C) med returledningstemperatur på max 55°C. Finns i storleken F2300-20 kW. Inbyggd intelligent styrning ger optimerad kontroll av värmepumpen. Styrningen av F2300 kan ske från en reglerenhet, SMO 40 eller SMO S40. Denna kopplar in och ur tillsatsvärmen och styr växlingen mellan rumsuppvärmning och varmvattenberedning. Den kan även dockas till inomhusmodulen VVM 500 (tillbehör). VVM 500 innehåller styrning samt består av varmvattenberedare och tillsatsvärme i form av elpatron. F2300 tillsammans med VVM 500 utgör en komplett värmelanläggning.