

# Start- och förvärmnings-checklista – Massey Ferguson 25 (Standard 23C)

## 1. Förberedelser

- Kontrollera batteriet – rena poler, minst 12,4 V (eller 6,2 V vid 6 V-system).
- Kontrollera bränslenivå och att bränslekranen är öppen.
- Kontrollera oljebadsfiltret – oljan ska nå märket.
- Ställ handgasen i mittläge.

## 2. Förvärmning (Thermostart)

- Vrid nyckeln till värmeläget (HEAT).
- Håll kvar i 15–25 sekunder (30 sek vid kyla).
- Starta direkt medan förvärmaren glöder.

## 3. Startförlopp

- Kör startmotorn 5–10 sekunder åt gången, vila mellan försöken.
- Om den inte startar: vänta 30 sek, glöd igen och försök på nytt.

## 4. Efter start

- Låt motorn gå på halv gas i 2–3 minuter.
- Kontrollera oljetryck och att röken minskar efter en stund.

## 5. Tips för kallt väder

- Håll batteriet fulladdat – gärna med underhållsladdare.
- Använd 5W–10W olja vintertid.
- Förvärm minst 30 sek vid –10 °C eller kallare.
- Använd vinterdiesel eller tillsats mot paraffinutfällning.