

M A S K I N K O R T

*Tillverknings. Nr. M10953 * 17184*

Leveransadress / Ägare		Såld genom	
Gothenburg RoRo Terminal AB		Brubakken AB	
SVERIGE		SVERIGE	
Modell SMV4537TC5	Tillv. nr. M10953 * 17184	Leveransdatum	2017-03-30

	Beskrivning	Ritnings/Artikel nr.
Kataloganvisningar	Underhållsmanual Förarmanual	MMRSTC.01sv OMRSTC.01sv
Garanti	24 månader eller 4000 timmar vilket först uppnås. Ibruktagande datum:	
Normer	EU- Certifikat	
Motor	Fabrikat Volvo (Steg 4) Modell TAD 1171VE 265kW/2100rpm Tillv. nr. 7011406168	6008.225
Växellåda	Fabrikat Dana Modell 15.7TE 30510-3 Tillv. Nr ZBEA068725	6009.055
Drivaxel	Fabrikat Kessler Modell D102 PL341 Tillv. nr. 638582	6010.042
Hytt	Serienummer: 6185949 AC Påfyllnadsmängd: 1.8 kg	6211.033
Elsystemet	Elschema översikt EMC Master A+C1 MD4 Display EMC 104 Minirattstyrning EMC 106 Övervakning EMC 107 Elektronisk våg EMC 112 Auto motoravstängning EMC 114 Elektronisk servo joystick EMC 122 Hastighetsbegränsning 22km/h EMC 123 ECO Drive EMC 124 Förarinloggning EMC 125 Datalagring EMC 129 Produktivitetsräknare EMC 130 Transport mode EMC 131 Raklyft EMC 154 KC vägnings system med in-cab anslutning EMC 134 Truconnect – Premium Serie nr: 000695 GSM-nr: +327700050302052	452444.01
Hydraultryck	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Huvudtryck: Stand by tryck: Ack. Laddningstr. PRM park.broms.tr. Styrtryck: Aggregat tryck: Bromstryck - max 141Bar (+/-3Bar) </div> <div> 105cc 240Bar 33Bar 180Bar 110Bar 190Bar 140Bar </div> <div> 75cc 243Bar 22Bar 20Bar </div> <div> 60cc 245Bar 20Bar </div> </div>	

	Beskrivning	Ritnings/Artikel nr.																																																								
Hydraulsystemet	Hydraulschema översikt	401937.01																																																								
Pumpar	Hydr. pump typ 105cc, vänster bak Tillv. Nr. 1704-33253696-008	6022.037																																																								
	Hydr. pump typ 23cc, vänster fram Tillv. Nr. 66116922-028	6022.057																																																								
	Hydr. pump typ 60cc, höger fram Tillv. Nr. 1705-33299977-004	6022.040																																																								
	Hydr. pump typ 75cc, höger bak Tillv. Nr. 1704-33299951-006	6022.039																																																								
	Hydr. pump, bromskylning 23cc	6022.060																																																								
	Ventiler	Hydr. prio ventil	6055.123																																																							
		Hydr. Ack. Laddningsventil Tillv. Nr. 1705-1836980-010	6055.218																																																							
Hydr. ventil EC, typ M402 Tillv. Nr. 1707-1844302-004		6055.224																																																								
Hydr. ventil EC, typ L90LS Tillv. Nr. 1704-1833531-001		6055.016																																																								
Lyftutrustning		817 Topplyft, 20-40ft, sidoför ±800 mm Automatisk rörelse av 20"-40" & 40"-20" position Anpassningssats för ELME underok Spridning med låsta twistlocks Extra arbetslampor LED Fluorocerande färg på aggregatens sidobalkar Hydraulisk tilt Hydrauliskt 30ft stopp ELME: 817 Serie nr: 18983 Katalog: 1-3034	6087.386 6087.174 6087.193 6087.217 6087.289 6087.290 6087.095 6087.094																																																							
Teknisk data	<table><tr><td></td><td>Tyngdpunkt</td><td>Kapacitet</td><td>Lyfthöjd</td></tr><tr><td>1a raden</td><td>2.000mm</td><td>44.000kg</td><td>12.000mm</td></tr><tr><td>1a raden</td><td>2.000mm</td><td>40.000kg</td><td>14.500mm</td></tr><tr><td>2a raden</td><td>3.850mm</td><td>35.000kg</td><td>13.000mm</td></tr><tr><td>3e raden</td><td>6.350mm</td><td>17.000kg</td><td>10.000mm</td></tr><tr><td>Längd</td><td>8.450 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Längd med aggregat</td><td>11.750 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bredd</td><td>4.160 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bredd (20')</td><td>6.050 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hjulbas</td><td>6.400 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vändradie (20')</td><td>8.550 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totalhöjd sänkt bom</td><td>4.775 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Höjd över hytt</td><td>3.800 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lyfthöjd</td><td>14.500 mm</td><td></td><td></td></tr></table>		Tyngdpunkt	Kapacitet	Lyfthöjd	1a raden	2.000mm	44.000kg	12.000mm	1a raden	2.000mm	40.000kg	14.500mm	2a raden	3.850mm	35.000kg	13.000mm	3e raden	6.350mm	17.000kg	10.000mm	Längd	8.450 mm			Längd med aggregat	11.750 mm			Bredd	4.160 mm			Bredd (20')	6.050 mm			Hjulbas	6.400 mm			Vändradie (20')	8.550 mm			Totalhöjd sänkt bom	4.775 mm			Höjd över hytt	3.800 mm			Lyfthöjd	14.500 mm			
	Tyngdpunkt	Kapacitet	Lyfthöjd																																																							
1a raden	2.000mm	44.000kg	12.000mm																																																							
1a raden	2.000mm	40.000kg	14.500mm																																																							
2a raden	3.850mm	35.000kg	13.000mm																																																							
3e raden	6.350mm	17.000kg	10.000mm																																																							
Längd	8.450 mm																																																									
Längd med aggregat	11.750 mm																																																									
Bredd	4.160 mm																																																									
Bredd (20')	6.050 mm																																																									
Hjulbas	6.400 mm																																																									
Vändradie (20')	8.550 mm																																																									
Totalhöjd sänkt bom	4.775 mm																																																									
Höjd över hytt	3.800 mm																																																									
Lyfthöjd	14.500 mm																																																									
Vikter	<table><tr><td>Totalvikt</td><td>84.060 kg</td></tr><tr><td>Drivaxel</td><td>42.220 kg</td></tr><tr><td>Styraxel</td><td>41.840 kg</td></tr></table>	Totalvikt	84.060 kg	Drivaxel	42.220 kg	Styraxel	41.840 kg																																																			
Totalvikt	84.060 kg																																																									
Drivaxel	42.220 kg																																																									
Styraxel	41.840 kg																																																									
Färg	Seagreen: TVT 553S Svart: RAL 7021 Ljusgrå: RAL 7035																																																									