


DATI TECNICI	STANDARD FEATURES	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHE ANGABEN	DATOS TÉCNICOS	S 207 A-C
Portata	Lifting capacity	Capacité de levage	Tragfähigkeit	Capacidad	600 kg
Altezza minima	Minimum height	Hauteur mini.	Min. Höhe	Altura mínima	130 mm
Altezza massima	Maximum height	Hauteur maxi.	Max. Höhe	Altura máxima	1200 mm
Tempo di salita (centralina elettro-idraulica)	Lifting time (electro-hydraulic unit)	Temps de montée (unité de commande électro-hydraulique)	Hubzeit (elektrohydraulische Steuereinheit)	Tiempo de subida (central electroidráulica)	30 s
Tempo di salita (pompa pneumo idraulica)	Lifting time (air hydraulic pump)	Temps de montée (pompe pneumo-hydraulique)	Hubzeit (Pneumohydraulische Pumpe)	Tiempo de subida (bomba neumohidráulica)	75 s
Tempo di discesa	Lowering time	Temps de descente	Senkzeit	Tiempo de bajada	25 s
Pressione aria	Air pressure required	Alimentation air comprimé	Pneumatischer Betriebsdruck	Presión de aire	8 ÷ 10 bar
Pressione olio	Oil pressure	Pression huile	Hydraulischer Betriebsdruck	Presión de aceite	150 bar
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	275 kg


The specifications stated on this brochure are not binding, Giuliano S.p.A. reserves the right to change any specification without notice.



STANDARD ACCESSORIES







A ***Prolunghe laterali per piattaforma***
Side extensions for platform
Rallonges latérales pour plateforme
Seitenverlängerungen für Plattform
Prolungaciones laterales para elevador

B ***Prolunghe laterali per rampa***
Side extensions for ramp
Rallonges latérales pour rampe
Seitenverlängerungen für Rampe
Prolungaciones laterales para rampa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Sollevatore idraulico secondo le specifiche della Direttiva Macchine, della EN 1493/98. Posizionamento reversibile del carico. Rampe di accesso a scomparsa.
SICUREZZE:
Comandi a uomo presente. Valvole idrauliche paracadute.Valvola per il sovraccarico. Dispositivi antischiacciamento. Arpioni meccanici di stazionamento e anticaduta ad inserimento automatico con sblocco pneumatico.

CONSTRUCTION FEATURES:
Hydraulic lift made in accordance with the standards given by the Machinery Directive, by EN 1493/98. Reversible load positioning. Retractable drive-on ramps.
SAFETY DEVICES:
Man-operated controls. Hydraulic stop valves. Overload valve. Anti-crushing devices. Self-engaging mechanical racks for standing and fall preventing, with pneumatic release.

CARACTERISTIQUES DE LA CONSTRUCTION:
Elévateur hydraulique conforme aux spécifications de la Directive Machines, de la norme EN 1493/98. Positionnement reversible de la charge. Rampe de montée rentrante.
SECURITES:
Commandes en présence de l'opérateur. Clapet parachute hydraulique. Clapet de surcharge. Dispositifs anti-écrasement. Cremaillère mécanique de stationnement et antichute à engagement automatique et déblocage pneumatique.

S 207 A

CGM AGENZIA di PUBBLICITA' — Reggio Emilia

TYRE-CHANGERS · WHEEL-BALANCERS · WHEEL ALIGNMENT · LIFTS · TESTING EQUIPMENT

04/2005

CE

GIULIANO S.p.A. :Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109 - E-mail: giuliano@giuliano.it - Internet :www.giuliano.it

GIULIANO S.p.A. AUTOMOTIVE EQUIPMENT

SOLLEVATORE IDRAULICO PER MOTO E SCOOTERS
HYDRAULIC LIFT FOR MOTORCYCLES AND SCOOTERS
ELEVATEUR HYDRAULIQUE POUR MOTOS ET SCOOTERS



S 207 A



S 207 A



Sollevatore a forbice particolarmente robusto e sicuro adatto a sollevare motociclette e scooters fino ad un peso massimo di 600 kg.
S 207 A può essere fornito, su richiesta, con vari tipi di prolunghe che gli permettono di sollevare, in tutta sicurezza, veicoli a tre ruote e piccole autovetture.

Scissor lift, particularly rugged and safe, able to lift motorcycles and scooters having max. weight of 600kg.
S 207 A can be equipped with different kinds of optional extensions so as to allow to lift, in safe conditions, three-wheelers and small cars.

Elévateur à ciseaux, particulièrement robuste et sûr, à même de soulever tout motocycle et scooter ayant poids maxi. de 600 kg.
S 207 A peut être equipé de différentes rallonges en option, permettant le levage en toute sécurité de véhicules à trois roues ainsi que de voiturettes.

Scherenbühne, besonders stark und sicher, geeignet für das Heben aller Motorräder und Motoroller mit 600 kg. max. Gewicht
S 207 A kann mit verschiedenen zusätzlichen Verlängerungen versehen werden, die das gefahrlose Heben von Dreiradwagen und Kleinwagen erlauben.

Elevador de tijera, particularmente robusto y seguro.
Apto para elevar motocicletas y scooters hasta un peso máximo de 600 kg.
Bajo pedido el S 207 A se puede suministrar con varios tipos de prolungaciones para elevar con seguridad vehiculos de tres ruedas y pequenos automoviles.



S 207 A



S 207 A - C
Centralina elettroidraulica
Electro-hydraulics control unit
Centrale électro-hydraulique
Electro-hydraulische stevereinheit
Centralita de mando electrohydráulica



AVAILABLE VERSIONS

S 207 A - P
Pompa a pedale
Foot-pump
Pompe à pédale
Pedalpumpe
Bomba de pedal



S 207 A - M
Pompa pneumoidraulica
Air hydraulic pump
Pompe pneumo-hydraulique
Pneumohydraulische Pumpe
Bomba neumohidráulica



OPTIONAL ACCESSORIES

198/98
Sollevatore centrale
Central jack
Cric central
Zentralheber
Gato central




199/98
Sollevatore ruota posteriore
Rear wheel jack
Elevateur de roue arriere
Hinterradheber
Elevador rueda posterior



200/98
Sollevatore ruota anteriore
Front wheel jack
Elevateur de roue avant
Vorderradheber
Elevador rueda anterior



245/03
(for S 207)





246/03
(for S 207 with side extensions)



Morsa pneumatica autocentrante per bloccaggio ruota anteriore
Pneumatic self-centering clamp for front wheel locking
Mors pneumatique à centrage automatique pour blocage roue avant
Selbstzentrierende Druckluftklaue zur Vorderradeinspannung
Morsa neumatica de centrado automatico para bloqueo rueda delantera

220/99
Prolunghe laterali per rampa
Side extensions for ramp
Rallonges latérales pour rampe
Seitenverlängerungen für Rampe
Prolungaciones laterales para rampa





220/99
Prolunghe laterali per piattaforma
Side extensions for platform
Rallonges latérales pour plateforme
Seitenverlängerungen für Plattform
Prolungaciones laterales para elevador