


Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.




Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.




Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.




Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.




Kranarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.




Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999




Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

**Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.**  
**When using mechanical boom extensions, the loads, shown on the charts need to be reduced by the weight of these extensions.**  
**Les charges admissibles du diagramme ci-après se réduisent du poids de la rallonge manuelle utilisée.**



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions en position horizontale




Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999



Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

**Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.**  
*When using mechanical boom extensions, the loads, shown on the charts need to be reduced by the weight of these extensions.*  
**Les charges admissibles du diagramme ci-après se réduisent du poids de la rallonge manuelle utilisée.**



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale




Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999



Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception, Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

**Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.**  
*When using mechanical boom extensions, the loads, shown on the charts need to be reduced by the weight of these extensions.*  
Les charges admissibles du diagramme ci-après se réduisent du poids de la rallonge manuelle utilisée.



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale




Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

**Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.**  
*When using mechanical boom extensions, the loads, shown on the charts need to be reduced by the weight of these extensions.*  
Les charges admissibles du diagramme ci-après se réduisent du poids de la rallonge manuelle utilisée.



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale




Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

**Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.**  
**When using mechanical boom extensions, the loads, shown on the charts need to be reduced by the weight of these extensions.**  
**Les charges admissibles du diagramme ci-après se réduisent du poids de la rallonge manuelle utilisée.**



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999  
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999  
Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999