



HUSQVARNA P 524

Fyrhjulsdriven kompakt och effektiv frontrotorklippare för året-runt bruk i komplexa och trånga ytor. Passar idrottsföreningar, fastighetsbolag, kyrkogårdsförvaltningar och grönyte-entreprenörer som vill ha en mångsidig kompakt gräsklippare och som ställer höga krav på manövrerbarhet. Tack vare det frontmonterade klippaggregatet ger det perfekt kontroll över arbetsområdet. Med detta menas en optimerad trimning samtidigt som åtkomligheten under bänkar och buskar ökar maskinens effektivitet. Ökad hållbarhet med kvalitetskomponenter ger längre livslängd. Tillbehör som slaghack, borste, snöslunga och vikblad ökar produktiviteten för året-runt bruk. P 524 levereras utan klippaggregat och kan utrustas både med 112 och 122 cm Combiaggregat.



God åtkomlighet vid trimning

Det frontmonterade klippaggregatet ger utomordentligt god överblick över arbetsytan och möjliggör därmed kantnära klippning.



God åtkomlighet vid klippning

Det frontmonterade lågprofilsaggregatet ger oslagbar tillgänglighet under staket, buskar, parkbänkar etc.



Combiaggregat

Det högpresterande Combiaggregatet är pressat i ett stycke stålplåt. Det är en unik lösning som ger effektiv mulching och bakutkast med exceptionellt resultat samt problemfri körning.



Kompakt konstruktion

Det kompakta formatet tillsammans med den unika midjestyningen gör det lätt att manövrera maskinen i trånga utrymmen och på knepiga ytor.



God prestanda vid släntkörning

Maskinens låga tyngdpunkt tillsammans med det högpresterande AWD-systemet ger utmärkt sluttnings- och backstabilitet.



Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

Ytterligare egenskaper

Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.

All-Wheel-Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta och hala ytor. AWD-funktionen justerar automatiskt dragkraften på alla hjul, beroende på körsituationen.

Ergonomisk drift

Ergonomiskt användargränssnitt för bekväm körning under långa arbetspass.

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Smörjbara slagstycken

För enkelt underhåll och längre livslängd.

Hållbar stegram

Slitstark stålstege med förstärkningar tillsammans med öppen design för utmärkt användbarhet.

Fyra stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

Kommersiellt anpassad transmission

Hög-specificerade variabla kolvpumpar med separata växellådor för fram- och bakaxel.

Snabbkoppling

Unik snabbkoppling gör det möjligt att byta utrustning snabbt och effektivt utan verktyg.

Hydraulisk servostyrning

Slitstark servostyrning med hydraulcylinder gör körningen mindre ansträngande.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Serviceäge

Klippaggregatets serviceäge underlättar rengöring och service.

Bakvagn i gjutjärn

För att få förbättrad livslängd är hela bakvagnen i ett enda stycke nodulärt gjutjärn.

Lasthållare

Lastbäraren på Rider ProFlex kan användas för extrautrustning.

Tekniska Data**Motor**

Motortillverkare	Kawasaki
Motornamn	FX Series V-Twin
Typ av motor	FX691V
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	13,9 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	726 cm ³
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	20 A
Batteri	12 V 24 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	22 l
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE10W40
Oljefilter	Yes

Drivsystem

Typ av transmission	Hydrostatisk AWD
Transmission leverantör	Kanzaki
Transmission modell	KTM 23
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-13 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-9 km/h

Klippaggregat

Oklippt cirkel ¹	50 cm
Klippbredd, Min-Max	112-122 cm
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Grovlek klippaggregat	4 mm
Klippsystem	Mulching/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm

Motor specifikation

Bränsleförbrukning ()

Bränsle och smörjmedel

Smörjmedelstyp, motor SAE 10 W-30

Emissionsvärde EU

Kontrollintygsnummer (Emissioner) e13*97/68SN4G2*2004/26*0616*03

Emissionsvärde CARB

CO, g/kWh 411 g/kWh

HC+NOx FEL, g/kWh 7,7 g/kWh

Emissionsvärde EPA

HC+NOx FEL, g/kWh 7,7 g/kWh

Batteri specifikation

Batterikapacitet 24 Ah

Batterispänning 12 V

Vikt för ett batteri 7 kg

Celler per batteri 6

Ljudvärde

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA) 104 dB(A)

Ljudtryck vid användarens öra 88 dB(A)

Godkännanden

Cert bullerdirektivet 2000/14/EG Nej Cutting deck C122 01/901/141, Cutting deck C112 01/901/142

CE Yes

Emballaget (per produkt)

Kartong 18,9 kg

Järnband/stålbånd 0,2 kg

Naturmaterial (trä) 29 kg

Metall**Plast**

Tekniska Data

Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Elektrisk inkoppling
Knivar	3
Skalperingshjul	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes

Utrustning

Servostyrning	Yes
All-Wheel Drive (AWD)	Yes
Oljekylare	Yes
Hydraulisk redskapslyft	Yes
Serviceläge	Yes
Strålkastare	Yes
Snabbkoppling	Yes
Timmätare	Digital
Genomskinlig tank	Yes
12V uttag	Yes

Panelreglage	RPM, Lift, Start/Glödning, PTO, Klipphöjd
Mugghållare	Yes
Lasthållare	Yes
Pendlade bakaxel	Yes
Lämpliga klippaggregat	Combi 112, Combi 122

Annat

Typ av säte	Premium
Tillverkare stol	
Sätesupphängning	Yes
Fällbara armstöd	Yes
Kullager hjul	Yes

Dimensioner

Däckdimension fram	18x8,5-8"
Däckdimension bak	18x8,5-8"
Spår, fram	765 mm
Spår, bak	765 mm
Hjulbas	100 cm
Markfrigång	115 mm
Basmaskin, längd	204,3 cm
Bredd, maskinbas	97,7 cm
Basmaskin, höjd	115,3 cm
Vikt	387 kg
Vikt inkl. Combi 112	440 kg
Vikt inkl. Combi 122	449 kg
Maximal dragvikt ²	200 kg

Ljudemissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	104 dB(A)
Ljudnivå	104 dB(A)

Gummi

Tekniska Data

Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt	3 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²

Logistik

Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2270x1180x1500 mm
Vikt	457 kg
Pallformat, LxBxH	2270x1180x155mm

Tillbehör



967 29 36-01
Klippaggregat - Combi 112

Högpresterande 112 cm (44") Combiaggregat En innovativ teknisk lösning från Husqvarna som ger ett kombinationsaggregat med mulching och bakutkast i ett och samma aggregat. Kraftig aggregatkonstruktion pressat i ett stålplåtstycke.



967 29 37-01
Klippaggregat - Combi 122

Högpresterande 122 cm (48") Combiaggregat En innovativ teknisk lösning från Husqvarna som ger ett kombinationsaggregat med mulching och bakutkast i ett och samma aggregat. Kraftig aggregatkonstruktion pressat i ett stålplåtstycke.



966 79 63-01
Borste

Roterande borste för att sopa upp löv, snö etc. Kan vinklas mot bäge sidor.



966 79 65-01
Slaghack

Robust, pålitlig slaghack för sällan klippta ytor. Utmärkt på långt gräs, låga buskar, nässlor osv. Utrustad med slitstark växellåda för bästa hållbarhet. Kan också utrustas med mossrivare med lösa slagor som tillbehör. Arbetsbredd för båda 100 cm.



966 79 65-01
Slaghack

Robust, pålitlig slaghack för sällan klippta ytor. Utmärkt på långt gräs, låga buskar, nässlor osv. Utrustad med slitstark växellåda för bästa hållbarhet. Kan också utrustas med mossrivare med lösa slagor som tillbehör. Arbetsbredd för båda 100 cm.



966 96 84-01
Mossrivare

Extra mossrivartillbehör för slaghack. Axel med knivar för att ta bort mossor.



966 79 64-01
Snöslunga

Enstegsslunga med 100 cm arbetsbredd. Snöslungan är försedd med växellåda, lätt i sin konstruktion och enkel att montera. Utkastarrörets rotation är 210 grader. Rekommenderas till awd-Riders annars bör hjulvikter och snökedjor vara monterade. Av säkerhetsmässiga skäl bör Rider med snöslunga inte användas i lutningar större än max 10 grader i alla riktningar.



966 85 01-01
Vikplog

Kompakt och flexibelt vikblad i härdat stål. Manuell justering av bladen gör den användbar som V-blad eller Y-blad samt diagonalblad. Utrustad med slitskar i gummi.

Tillbehör



966 85 01-01 Vikplog

Kompakt och flexibelt vikblad i härdat stål. Manuell justering av bladen gör den användbar som V-blad eller Y-blad samt diagonalblad. Utrustad med slitskär i gummi.



966 83 30-01 Snöblad

Kraftigt snö(stål)blad med stålkant. Gummiskär finns som tillbehör. Fem vinklar (0°, 15° och 30° till vänster eller höger). För bakhjulsdrivna Riders/frontklippare. Ska användas tillsammans med hjulvikter och snökedjor. Använd inte hjulvikter och snökedjor på AWD-modeller.



531 00 71-34 Gummiblad

Utbytesskär i gummi för ersättningsskär till snöblad. Gummiskäret är lämplig när det finns ett behov av att skydda marken / underlaget från att bli skadat av metallskäret.



966 95 42-01 Grammer Primo M-säte

Komfortsäte med lågprofildämpning och enkel viktjustering. Den öppna ergonomiska säteskudden, det höga ryggstödet samt de justerbara armstöden ger en optimal avlastning och stöd för hela kroppen. Utrustad med ett speciellt stöd för den känsliga korsryggen. Justerbar nackstöd i 13 steg. Armstöd och nackstöd är tillbehör.



966 95 42-01 Grammer Primo M-säte

Komfortsäte med lågprofildämpning och enkel viktjustering. Den öppna ergonomiska säteskudden, det höga ryggstödet samt de justerbara armstöden ger en optimal avlastning och stöd för hela kroppen. Utrustad med ett speciellt stöd för den känsliga korsryggen. Justerbar nackstöd i 13 steg. Armstöd och nackstöd är tillbehör.



966 95 42-02 Grammer Primo M-säte

Komfortsäte med lågprofilfjädring och snabb viktjustering. De breda ergonomiska sittdynorna och de höjd- och vinkeljusterbara armstöden stöder kroppen lika optimalt som ryggstödet. Utrustad med ländryggsstöd för det känsliga ländryggsområdet. Justerbar nackstöd i 13 steg är tillbehör. Armstöd, så som visas på bilden, kan köpas separat. Denna modell har uppvärmt säte som standard.



578 92 62-01 Justeringsverktyg för inställning av hjulhastighet på AWD-maskiner

Justeringslänkaget för hjulhastigheten är förinställt på alla Husqvarna AWD Riders ifrån fabriken. Vid mätning av hjulhastighet skall man alltid börja med de bakre hjulen. Framhjulen får under inga omständigheter rotera snabbare än bakhjulen. Detta justeringsverktyg hjälper dig som återförsäljare att justera hjulhastigheten på alla AWD Riders and P 500-serie maskiner. Kontrollera korrekt hjulhastighet på var modell i verkstadsmanual eller servicebulletin.



965 89 68-01 Armstödssats höger

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller höger armstöd och monteringsdetaljer.

Tillbehör



**965 89 68-01
Armstödssats höger**
Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller höger armstöd och monteringsdetaljer.



**965 89 70-01
Armstödssats vänster**
Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller vänster armstöd och monteringsdetaljer.



**505 69 90-44
Lastramper**
Praktisk rak eller böjd ramp i saltvattentålig aluminium. Rampen har ett effektivt halkskydd som ger bra grepp för olika typer av däck. Passar släpvagnar med en höjd på upp till 700 mm och klarar en maximal belastning på 450 eller 1000 kg (olika modeller).



**505 69 90-45
Lastramper**
Genomgående tillverkade i havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror och för en maximal total belastning om 1 000 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 260x2000x60 mm.



**505 69 90-45
Lastramper**
Genomgående tillverkade i havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror och för en maximal total belastning om 1 000 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 260x2000x60 mm.



**580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter**
Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpipe's utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.



**579 45 01-01
Batteriladdare BC 0.8**
För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsong produkter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.