

LYFTDIAGRAM & TEKNISK DATA

Engskov Maskinfabrik — Kranarm Typ 1 (Stora BM)

Detta dokument innehåller den officiella lyftkapacitetstabellen för den mekaniskt utskjutbara kranarmen av Typ 1 från Engskov Maskinfabrik. Armen är utrustad med det robusta fästet **Stora BM** och är dimensionerad för användning tillsammans med hjullastare eller tyngre traktorer.

Maximal tillåten kranarmsbelastning baserat på basmaskinens kapacitet:

Hål nr / Utskjutssteg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Räckvidd mätpunkt	2750 mm	2500 mm	2300 mm	2100 mm	1950 mm	1800 mm	1650 mm	1550 mm	1450 mm	
Vid 1.0 tons basmaskin	300	275	250	230	210	195	180	165	155	145
Vid 1.5 tons basmaskin	505	460	420	390	360	335	310	290	275	260
Vid 2.0 tons basmaskin	733	675	620	575	535	500	465	440	415	390
Vid 2.5 tons basmaskin	938	860	795	735	685	640	600	565	535	505
Vid 3.0 tons basmaskin	1183	1070	990	915	855	795	735	683	638	600
Max kranarmskapacitet	1380	1185	1054	950	866	795	735	683	638	600

Viktiga anmärkningar för användning:

- Alla kapacitetsvärden i tabellen är angivna i **kg**.
- Mätpunkterna (längderna) avser avståndet från kranarmens huvudaxel/led ut till respektive lyfthål.
- Sista raden (Max kranarmskapacitet) anger den absoluta mekaniska maxgränsen för vad själva kranarmen är konstruerad för att tåla, oavsett hur tung och stabil basmaskinen är.
- Kontrollera alltid basmaskinens tipplast och stabilitet före tunga lyft.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.