

TYLLIS DOLLY

Produktöversikt & Tekniska Specifikationer för HCT-Kombinationer

Tyllis tillverkar högkvalitativa dollies anpassade för tunga transporter och HCT-kombinationer (High-Capacity Transport). Med fokus på robust finsk ingenjörskonst, robotsvetsade chassin och hög flexibilitet är Tyllis dollies byggda för att klara tuffa nordiska förhållanden och maximera effektiviteten i logistikkedjan.

Huvudegenskaper

- Robotsvetsat chassi: Tillverkat i höghållfast stål för minimal egenvikt och maximal slitstyrka.
- Anpassningsbar vändskiva: Flexibel vändskivshöjd som enkelt kan justeras för att matcha olika dragbilar och semitrailers.
- Axelkonfigurationer: Tillgänglig med marknadsledande axlar (t.ex. SAF/BPW) och skräddarsydda däckdimensioner för optimal viktfordelning.
- Avancerad el och pneumatik: Skyddat dragen kabeldragning och välplacerade anslutningar för smidig modulär sammankoppling.

Tekniska data - exempel: Tyllis 2DO

Parameter	Beskrivning / Specifikation
Modell	Tyllis 2-axlad Dolly (2DO)
Chassimaterial	Höghållfast konstruktionsstål
Axlar	SAF / BPW med luftfjädring och skivbromsar
Bromssystem	EBS-system med stabilitetsprogram (ESP)
Belysning	Full-LED belysningssystem anpassat för nordiskt klimat
Tillval	Skjutbar vändskiva, centralsmörjning, aluminiumfälgar

Skräddarsydda modulkoncept

Eftersom varje transportbehov är unikt levereras [Tyllis Produkter](#) alltid som kundanpassade lösningar. De är fullt kompatibla med moderna modulsystem (EMS) och optimerade för långa fordonskombinationer.